

## REFRESH

**DUALTREAT® REFRESH** est une solution de traitement haut de gamme pour l'entretien des surfaces en béton. Il est notamment conçu pour les zones à fort trafic de personnes et de machines. DUALTREAT® REFRESH rénove l'apparence des surfaces en béton qui ont été traitées précédemment avec un système DUALTREAT®.

**RECOMMANDÉ POUR:** Toutes les surfaces en béton.

**RECOMMANDATION:** Toujours faire un test pour s'assurer de la compatibilité entre le produit et la surface.

**PRÉPARATION:** La surface doit être propre et sèche.

**APPLICATION:** Utiliser un pulvérisateur basse-pression et répartir uniformément DUALTREAT® REFRESH avec un mop en saturant la surface. Éviter les affaissements et les flaques et garder la surface humide pendant 10 minutes minimum. Réappliquer si nécessaire sur les zones non-saturées. Une seule couche est nécessaire. Une température d'au moins 5°C est requise pour l'application.

**CONSOMMATION:** 75-100 ml par m<sup>2</sup> selon la porosité et la densité de la surface.

Remarque: Il est nécessaire d'appliquer la quantité de produit suffisante pour maintenir la surface humide pendant 10 minutes sans affaissements ou flaques.

**SÉCHAGE:** 30 à 60 minutes en fonction des conditions d'applications (support et température ambiante).

**CONDITIONNEMENT:** Bidons de 25 litres (24 bidons/palette).

**ASPECT:** Solution aqueuse transparente.

**ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT:** Rincer à l'eau immédiatement après l'utilisation.

**STOCKAGE:** Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

**CONSERVATION:** 24 mois (dans son emballage d'origine non ouvert).

### SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION:

DUALTREAT® REFRESH n'est pas considéré comme dangereux. Il est nocif en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau. Pour plus d'informations en ce qui concerne les précautions de manipulations, veuillez consulter la fiche de sécurité et l'étiquette du produit.

### AVANTAGES ET PROPRIÉTÉS:

- ❖ Rénove l'apparence des surfaces en béton qui ont été traitées précédemment avec un système DUALTREAT®.
- ❖ Notamment conçu pour les zones à fort trafic de personnes et de machines.
- ❖ Améliore les sols en béton dans les centres commerciaux, usines, zones industrielles, parkings, etc.
- ❖ Résistant aux rayons UV, ne jaunit pas et ne change pas l'aspect original.
- ❖ Sans COV, faible odeur.
- ❖ Respectueux de l'environnement.
- ❖ Facile à nettoyer.
- ❖ Application rapide
- ❖ Transparent.
- ❖ Pour intérieur et extérieur.

Nous recommandons d'utiliser pour le nettoyage des surfaces traitées des détergents avec un pH compris entre 7-9.

Les informations fournies sont le résultat des dernières connaissances et expériences. Compte tenu de la multitude de projets individuels, l'acheteur/l'utilisateur doit s'assurer et vérifier que nos produits conviennent à l'usage prévu. Quand une nouvelle fiche technique est établie et publiée, celle-ci devient obsolète.

Dernière mise à jour: Janvier 2015